



CHIMEC 360 H

Il Miglioramento a 360°
della Qualità del Gasolio



CHIMEC

Head Office
Via Delle Ande, 19
00144 Rome, ITALY
Tel. +39 06 918251
Fax +39 06 5918943
info@chimec.it
www.chimec.it

CHIMEC GmbH
Nußbaumstraße, 10
80336 Munich, GERMANY
Tel. +49 (0)89 517019.0
Fax +49 (0)89 517019.19
zentrale@chimec.de
www.chimec.de

OOO CHIMEC
115054 Moscow
ul. Bukrushina 32, Building 1
RUSSIAN FEDERATION
Tel/Fax: +7 (495) 9418737
ooochimec@chimec.it
www.chimec.com

CHIMEC Asia Pacific Pte Ltd.
400, Orchard Road, 21-06
238875, SINGAPORE
Tel. +65 6261.5975
Fax +65 6261.2025
info@chimec.com.sg
www.chimec.com.sg



CHIMEC 360 H

Una corretta manutenzione dell'impianto di riscaldamento viene considerata non solo una misura preventiva utile ad evitare elevati costi di riparazione, ma anche l'unico accorgimento in grado di ottimizzare i consumi. Minore attenzione viene posta al ruolo fondamentale svolto dal combustibile. Se da una parte la formazione di sedimenti riduce l'efficienza di scambio termico e quindi dell'impianto, dall'altra il rendimento termico viene negativamente influenzato da una combustione non ottimale. La qualità del gasolio riscaldamento è determinante per un'adeguata qualità della combustione. Grazie a più di 40 anni di esperienza a livello mondiale come specialista dei trattamenti chimici applicati nell'industria petrolifera, la CHIMEC ha sviluppato un prodotto innovativo, il **CHIMEC 360 H**, che garantisce "il Miglioramento a 360° della Qualità del Gasolio".

Azioni

MIGLIORA la combustione del gasolio riscaldamento

RIDUCE del 90% la tendenza del gasolio a formare depositi che interferiscono con il corretto funzionamento dell'impianto

INIBISCE l'effetto dei contaminanti che vengono rilasciati dalle superfici metalliche e che accelerano i processi di invecchiamento

MANTIENE il serbatoio pulito, prevenendo la formazione di morchie e sedimenti

PROTEGGE le superfici metalliche dell'intero impianto attraverso un'azione filmante

RIDUCE la percezione dello spiacevole odore caratteristico del gasolio di riscaldamento

Il Miglioramento a 360° della Qualità del Gasolio

Vantaggi

Massima efficienza di combustione per l'ottimizzazione del consumo di carburante
Riduzione dei depositi in caldaia con conseguente miglioramento dello scambio termico
Nessun blocco imprevisto dell'impianto dovuto a intasamento dei filtri, sporcamento delle linee o della pompa
Protezione garantita dalla corrosione
Sensibile riduzione delle emissioni nell'ambiente

CHIMEC 360 H BIO

Il CHIMEC 360 H è disponibile anche nella versione **BIO** particolarmente indicata per contrastare i fenomeni di intasamento filtri e corrosione dovuti alla presenza di contaminazione microbiologica.

Applicazione

Adatto a tutti gli impianti di riscaldamento. Il prodotto può essere additivato al gasolio senza riscaldamento o prediluizione fino alla temperatura di -20°C. Dosaggio consigliato: 1 litro ogni 2.000 litri di gasolio



Riduzione dei consumi
e delle emissioni

Riduzione dei costi
di manutenzione

Totale protezione del sistema



Efficienza della caldaia
immutata nel tempo



CHIMEC 360 H è certificato dall'ente indipendente tedesco TÜV sulla base di controlli di qualità periodici.

